

HFM MK ED

Conexão de medição, série M16 x 2

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma E |
| Conexão 2 | Conexão de medição M 16 x 2 |
| Tipo | Bocal de rosca macho com conexão de medição |
| Escopo de fornecimento | com tampa |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| HFM MK 10-1 ED | M 10 x 1 | 400 |
| HFM MK 12-1.5 ED | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5 ED | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5 ED | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5 ED | M 18 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 20-1.5 ED | M 20 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 22-1.5 ED | M 22 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 27-2 ED | M 27 x 2 | 630 |

Variantes do produto

HFM MK ED VA Conexão de medição, série M16 x 2, Aço inoxidável

Acessório para

HFM VK Tampa