

HFM MKR

Conexão de medição, série M16 x 2

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma B |
| Conexão 2 | Conexão de medição M 16 x 2 |
| Tipo | Bocal de rosca macho com conexão de medição |
| Escopo de fornecimento | com tampa |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| HFM MKR 1/8 | Rosca 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 | Rosca 1/4" -19 | 630 |
| HFM MKR 3/8 | Rosca 3/8" -19 | 630 |
| HFM MKR 1/2 | Rosca 1/2" -14 | 630 |
| HFM MKR 3/4 | Rosca 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 | Rosca 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 | Rosca 1.1/4" -11 | 250 |
| HFM MKR 1 1/2 | Rosca 1.1/2" -11 | 250 |

Acessório para

HFM VK Tampa