
HFM MKR S

Conexão de medição, série Encaixe

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma B
Conexão 2	Conexão de encaixe para metrologia
Tipo	Bocal de rosca macho com conexão de medição
Escopo de fornecimento	com conector de fechamento e pino fixador
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado





Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)
HFM MKR 1/8 S	Rosca 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	Rosca 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	Rosca 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	Rosca 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	Rosca 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	Rosca 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	Rosca 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	Rosca 1.1/2" -11	400

Acessório para

HFM ST	Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.