

HFM MKR S

Conexão de medição, série Encaixe

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma B |
| Conexão 2 | Conexão de encaixe para metrologia |
| Tipo | Bocal de rosca macho com conexão de medição |
| Escopo de fornecimento | com conector de fechamento e pino fixador |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| HFM MKR 1/8 S | Rosca 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | Rosca 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | Rosca 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | Rosca 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | Rosca 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | Rosca 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | Rosca 1.1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | Rosca 1.1/2" -11 | 400 |

Acessório para

HFM ST Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2