
# HFM MMA S
Conexão para manômetro

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação com O-Ring |
| **Conexão 2** | Conexão de encaixe para metrologia |
| **Tipo** | Adaptadorl de rosca fêmea com conexão de medição |
| **Complemento de tipo** | para fixação em anteparo |
| **Escopo de fornecimento** | com contraporca e O-ring |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMA 1/4 S** | Rosca 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMA 1/2 S** | Rosca 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **HFM MMA S VA** | Conexão para manômetro, Aço inoxidável |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*