

# HFM SKE

Mangueira montada de medição

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Metrologia   |
| <b>Tipo</b>                   | Conduto de mangueira DN 2 com conexões de medição M 16 x 2 |
| <b>Camada interna</b>         | Poliamida  |
| <b>Reforço</b>                | um reforço trançado em aramida                             |
| <b>Camada externa</b>         | Poliuretano  |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com proteção antipoeira                                    |
| <b>Temperatura min.</b>       | -20 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>       | 100 °C   |
| <b>Fluidos</b>                | Líquidos à base de óleo mineral e glicol                   |



## Artigo

| Descrição    | Ø externo (mm) | Ø interno (mm) | Pressão operacional máx. (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Comprimento (mm) |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| HFM SKE 200  | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 200              |
| HFM SKE 300  | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 300              |
| HFM SKE 400  | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 400              |
| HFM SKE 630  | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 630              |
| HFM SKE 800  | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 800              |
| HFM SKE 1000 | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 1000             |
| HFM SKE 1500 | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 1500             |
| HFM SKE 2000 | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 2000             |
| HFM SKE 2500 | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 2500             |
| HFM SKE 3200 | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 3200             |
| HFM SKE 4000 | 5,5            | 2              | 630                            | 35                          | 4000             |

## Variantes do produto

HFM SKE VA