

Características			
Campo de aplicação	Metrologia		
Tipo	Conduto de mangueira DN 2 com conexões de medição M 16 x 2		
Camada interna	Poliamida		
Reforço	um reforço trançado em aramida		
Camada externa	Poliuretano		
Escopo de fornecimento	com proteção antipoeira		
Temperatura min.	-20 °C		
Temperatura max.	100 °C		
Fluidos	Líquidos à base de óleo mineral e glicol		



Artigo						
Descrição	Ø externo	Ø interno	Pressão operacional máx.	Raio de curvatura mín.	Comprimento (mm)	
HFM SKE 200	5,5	2	630	35	200	
HFM SKE 300	5,5	2	630	35	300	
HFM SKE 400	5,5	2	630	35	400	
HFM SKE 630	5,5	2	630	35	630	
HFM SKE 800	5,5	2	630	35	800	
HFM SKE 1000	5,5	2	630	35	1000	
HFM SKE 1500	5,5	2	630	35	1500	
HFM SKE 2000	5,5	2	630	35	2000	
HFM SKE 2500	5,5	2	630	35	2500	
HFM SKE 3200	5,5	2	630	35	3200	
HFM SKE 4000	5,5	2	630	35	4000	

Variantes do produto HFM SKE VA