HFM SKE 12

Mangueira montada de medição

Características

Campo de aplicação	Metrologia
Tipo	Conduto de mangueira DN 2 com conexões de medição S 12,65 x 1,5
Camada interna	Poliamida
Reforço	um reforço trançado em aramida
Camada externa	Poliuretano
Escopo de fornecimento	com proteção antipoeira
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	Líquidos à base de óleo mineral e glicol



Artigo

Descrição	Ø externo (mm)	Ø interno (mm)	Pressão operacional máx. (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.