

Características			
Campo de aplicação	Metrologia		
Tipo	Conduto de mangueira DN 2 com conexões de medição S 12,65 x 1,5		
Camada interna	Poliamida		
Reforço	um reforço trançado em aramida		
Camada externa	Poliuretano		
Escopo de fornecimento	com proteção antipoeira		
Temperatura min.	-20 °C		
Temperatura max.	100 °C		
Fluidos	Líquidos à base de óleo mineral e glicol		



Artigo					
Descrição	Ø externo	Ø interno (mm)	Pressão operacional máx.	Raio de curvatura mín.	Comprimento (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000