

# HFM SKE 12

Mangueira montada de medição

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Metrologia
<b>Tipo</b>	Conduto de mangueira DN 2 com conexões de medição S 12,65 x 1,5
<b>Camada interna</b>	Poliamida
<b>Reforço</b>	um reforço trançado em aramida
<b>Camada externa</b>	Poliuretano
<b>Escopo de fornecimento</b>	com proteção antipoeira
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Fluidos</b>	Líquidos à base de óleo mineral e glicol



## Artigo

Descrição	Ø externo (mm)	Ø interno (mm)	Pressão operacional máx. (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000