

MVR HJ

Bocal de conexão para manômetro

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Anel de vedação |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Bocal de conexão para manômetro |
| Escopo de fornecimento | com anel de vedação |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Pressão operacional máx. (bar) | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|
| MVR 04 HJ | 350 | Rosca 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 17 |
| MVR 04 HJ 05 | 350 | Rosca 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| MVR 04 HJ 06 | 350 | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 |
| MVR 04 HJ 08 | 400 | Rosca 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| MVR 08 HJ 04 | 315 | Rosca 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ 05 | 315 | Rosca 1/2" -14 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ 06 | 315 | Rosca 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ | 315 | Rosca 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ 10 | 200 | Rosca 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 29 |
| MVR 08 HJ 12 | 200 | Rosca 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 |

Acessório para

DKI Anel de vedação para rosca interna