

# MVR HJ

Bocal de conexão para manômetro

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Anel de vedação
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°
Tipo	Bocal de conexão para manômetro
Escopo de fornecimento	com anel de vedação
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Pressão operacional máx. (bar)	G1	G2	SW (mm)
MVR 04 HJ	350	Rosca 1/4" -19	7/16" -20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	Rosca 1/4" -19	1/2" -20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	Rosca 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	Rosca 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	Rosca 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	Rosca 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	Rosca 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	Rosca 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	Rosca 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	Rosca 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35

## Acessório para

DKI Anel de vedação para rosca interna