

Características	
Tipo	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	embaixo
Norma	EN 837-1
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo					
Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão	
RMM 160-0.6	160	00,6	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-1	160	01	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-1.6	160	01,6	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-2.5	160	02,5	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-4	160	04	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-6	160	06	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-10	160	010	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-16	160	016	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-25	160	025	1,6	Rosca 1/2" -14	
RMM 160-40	160	040	1,6	Rosca 1/2" -14	