

Características

Tip	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Fixação	Anel frontal com furos de fixação
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedaçao plana com espiga
Conexão	atrás, centralizado
Norma	EN 837-1
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
RMM 40-1 HFR	40	0...1	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-1.6 HFR	40	0...1,6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-2.5 HFR	40	0...2,5	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-4 HFR	40	0...4	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-6 HFR	40	0...6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-10 HFR	40	0...10	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-16 HFR	40	0...16	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-25 HFR	40	0...25	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-40 HFR	40	0...40	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-60 HFR	40	0...60	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-100 HFR	40	0...100	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-160 HFR	40	0...160	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-250 HFR	40	0...250	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-315 HFR	40	0...315	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 40-400 HFR	40	0...400	2,5	Rosca 1/4" -19