RMM 63
Manômetro sem enchimento de glicerina

Características

Tipo	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	embaixo
Norma	EN 837-1
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.
Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
RMM 63-0.6	63	0...0,6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-1	63	0...1	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-1.6	63	0...1,6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-2.5	63	0...2,5	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-4	63	0...4	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-06	63	0...6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-10	63	0...10	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-16	63	0...16	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-25	63	0...25	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-40	63	0...40	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-60	63	0...60	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-100	63	0...100	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-160	63	0...160	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-250	63	0...250	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-315	63	0...315	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-400	63	0...400	2,5	Rosca 1/4" -19

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.