RMM 63 HKR

Manômetro sem enchimento de glicerina

Características

Tipo	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Fixação	Anel de aperto
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	atrás, centralizado
Norma	EN 837-1
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.
Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
RMM 63-0.6 HKR	63	0...0,6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-1 HKR	63	0...1	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-1.6 HKR	63	0...1,6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-2.5 HKR	63	0...2,5	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-4 HKR	63	0...4	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-6 HKR	63	0...6	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-10 HKR	63	0...10	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-16 HKR	63	0...16	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-25 HKR	63	0...25	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-40 HKR	63	0...40	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-60 HKR	63	0...60	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-100 HKR	63	0...100	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-160 HKR	63	0...160	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-250 HKR	63	0...250	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-315 HKR	63	0...315	2,5	Rosca 1/4" -19
RMM 63-400 HKR	63	0...400	2,5	Rosca 1/4" -19

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.