

Características

Tip	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	atrás, centralizado
Norma	EN 837-1
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
RMM 80-0.6 H 1/4	80	0...0,6	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-1 H 1/4	80	0...1	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-1.6 H 1/4	80	0...1,6	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-2.5 H 1/4	80	0...2,5	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-4 H 1/4	80	0...4	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-6 H 1/4	80	0...6	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-10 H 1/4	80	0...10	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-16 H 1/4	80	0...16	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-25 H 1/4	80	0...25	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-40 H 1/4	80	0...40	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-60 H 1/4	80	0...60	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-160 H 1/4	80	0...160	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-250 H 1/4	80	0...250	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-315 H 1/4	80	0...315	1,6	Rosca 1/4" -19
RMM 80-400 H 1/4	80	0...400	1,6	Rosca 1/4" -19