

Características			
Tipo	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica		
Tipo de vedação 1	vedação plana sem espiga		
Conexão	atrás, centralizado		
Norma	EN 837-1		
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C		



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo					
Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão	
RVM 40 -1 +0H 1/8	40	-10	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +0.6 H 1/8	40	-1+0,6	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +1.5 H 1/8	40	-1+1,5	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +3 H 1/8	40	-1+3	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +5 H 1/8	40	-1+5	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +9 H 1/8	40	-1+9	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +15 H 1/8	40	-1+15	2,5	Rosca 1/8" -28	
RVM 40 -1 +0H	40	-10	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 40 -1 +0.6 H	40	-1+0,6	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 40 -1 +1.5 H	40	-1+1,5	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 40 -1 +3 H	40	-1+3	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 40 -1 +5 H	40	-1+5	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 40 -1 +9 H	40	-1+9	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 40 -1 +15 H	40	-1+15	2,5	Rosca 1/4" -19	