

Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Anel frontal com furos de fixação		
Rosca externa BSP cilíndrica		
Vedação plana com espiga		
atrás, centralizado		
EN 837-1		
meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C		



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo					
Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão	
RVM 50 -1 +0 HFR	50	-10	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 50 -1 +0.6 HFR	50	-1+0,6	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 50 -1 +1.5 HFR	50	-1+1,5	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 50 -1 +3 HFR	50	-1+3	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 50 -1 +5 HFR	50	-1+5	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 50 -1 +9 HFR	50	-1+9	2,5	Rosca 1/4" -19	
RVM 50 -1 +15 HFR	50	-1+15	2,5	Rosca 1/4" -19	