

Características	
Tipo	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	embaixo
Norma	EN 837-1
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo				
Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão	
63	-10	2,5	Rosca 1/4" -19	
63	-1+0,6	2,5	Rosca 1/4" -19	
63	-1+1,5	2,5	Rosca 1/4" -19	
63	-1+3	2,5	Rosca 1/4" -19	
63	-1+5	2,5	Rosca 1/4" -19	
63	-1+9	2,5	Rosca 1/4" -19	
63	-1+15	2,5	Rosca 1/4" -19	
	63 63 63 63 63 63	63 -10 63 -1+0,6 63 -1+1,5 63 -1+3 63 -1+5 63 -1+5	63 -10 2,5 63 -1+0,6 2,5 63 -1+1,5 2,5 63 -1+3 2,5 63 -1+5 2,5 63 -1+5 2,5 63 -1+9 2,5	