

Características			
Tipo	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica		
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga		
Conexão	embaixo		
Norma	EN 837-1		
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C		



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo					
Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão	
RVM 80 -1 +0	80	-10	1,6	Rosca 1/2" -14	
RVM 80 -1 +0.6	80	-1+0,6	1,6	Rosca 1/2" -14	
RVM 80 -1 +1.5	80	-1+1,5	1,6	Rosca 1/2" -14	
RVM 80 -1 +3	80	-1+3	1,6	Rosca 1/2" -14	
RVM 80 -1 +5	80	-1+5	1,6	Rosca 1/2" -14	
RVM 80 -1 +9	80	-1+9	1,6	Rosca 1/2" -14	
RVM 80 -1 +15	80	-1+15	1,6	Rosca 1/2" -14	