

# DSD KG N

Junta de pressão e sucção para acoplamento de combate a incêndios

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Anel de vedação para operação de aspiração e de pressão
<b>Material</b>	Nitrila branca



## Artigo

Descrição	Dimensão	Distância do ressalto (mm)	Tamanho nominal Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

## Variantes do produto

DSD KG S	Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio, Silicone transparente
DSD KG V	Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio, Viton verde

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

SK KG AL	Acoplamento de sucção para combate a incêndio
VB KG AL	Peça de passagem para acoplamento de combate a incêndio
FK KG IR MG	Acoplamento fixo para combate a incêndio
FK KG IR AL	Acoplamento fixo para combate a incêndio
FK KG HR MG	Acoplamento fixo para combate a incêndio
FK KG HR AL	Acoplamento fixo para combate a incêndio
SK KG MG	Acoplamento de sucção para combate a incêndio
VB KG MG	Peça de passagem para acoplamento de combate a incêndio