

DSD KG N

Junta de pressão e sucção para acoplamento de combate a incêndios

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo | Anel de vedação para operação de aspiração e de pressão |
| Material | Nitrila branca |



Artigo

| Descrição | Dimensão | Distância do ressalto (mm) | Tamanho nominal Storz |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| DSD KG 31 D N | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 31 | 25-D |
| DSD KG 44 N | 42,0 x 25,0 x 9,5 | 44 | 32 |
| DSD KG 52 N | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 51 | 38 |
| DSD KG 66 C N | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 66 | 52-C |
| DSD KG 81 N | 79,0 x 60,0 x 10,0 | 81 | 65 |
| DSD KG 89 B N | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 89 | 75-B |
| DSD KG 105 N | 103,0 x 93,0 x 10,0 | 105 | 90 |
| DSD KG 115 N | 113,0 x 93,0 x 10,0 | 115 | 100 |
| DSD KG 133 A N | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133 | 110-A |
| DSD KG 148 N | 144,0 x 117,0 x 12,5 | 148 | 125 |

Variantes do produto

DSD KG S Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio, Silicone transparente

DSD KG V Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio, Viton verde

é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| SK KG AL | Acoplamento de sucção para combate a incêndio |
| VB KG AL | Peça de passagem para acoplamento de combate a incêndio |
| FK KG IR MG | Acoplamento fixo para combate a incêndio |
| FK KG IR AL | Acoplamento fixo para combate a incêndio |
| FK KG HR MG | Acoplamento fixo para combate a incêndio |
| FK KG HR AL | Acoplamento fixo para combate a incêndio |
| SK KG MG | Acoplamento de sucção para combate a incêndio |
| VB KG MG | Peça de passagem para acoplamento de combate a incêndio |