# FK KG HR AL

Acoplamento fixo para combate a incêndio

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | face plana |
| **Conexão 2** | Acoplamento de garras |
| **Tipo** | Acoplamento fixo com rosca externa |
| **Tipo de vedação 2** | Junta moldada em nitrila preta |
| **Material** | Alumínio |



## Artigo

| Descrição | Rosca de conexão | Distância do ressalto (mm) | Tamanho nominal Storz |
|---|---|---|---|
| **FK KG 31 HR 20 D AL** | Rosca 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| **FK KG 31 HR 25 D AL** | Rosca 1" -11 | 31 | 25-D |
| **FK KG 31 HR 32 D AL** | Rosca 1.1/4" -11 | 31 | 25-D |
| **FK KG 44 HR 25 AL** | Rosca 1" -11 | 44 | 32 |
| **FK KG 44 HR 32 AL** | Rosca 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| **FK KG 52 HR 32 AL** | Rosca 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| **FK KG 52 HR 40 AL** | Rosca 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| **FK KG 52 HR 50 AL** | Rosca 2" -11 | 52 | 38 |
| **FK KG 66 HR 25 C AL** | Rosca 1" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 HR 32 C AL** | Rosca 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 HR 40 C AL** | Rosca 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 HR 50 C AL** | Rosca 2" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 HR 65 C AL** | Rosca 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 81 HR 40 AL** | Rosca 1.1/2" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 81 HR 50 AL** | Rosca 2" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 81 HR 65 AL** | Rosca 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 81 HR 75 AL** | Rosca 3" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 89 HR 50 B AL** | Rosca 2" -11 | 89 | 75-B |
| **FK KG 89 HR 65 B AL** | Rosca 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| **FK KG 89 HR 75 B AL** | Rosca 3" -11 | 89 | 75-B |
| **FK KG 105 HR 75 AL** | Rosca 3" -11 | 105 | 90 |
| **FK KG 115 HR 100 AL** | Rosca 4" -11 | 115 | 100 |
| **FK KG 133 HR 100 A AL** | Rosca 4" -11 | 133 | 110-A |
| **FK KG 160 HR 150 AL** | Rosca 6" -11 | 160 | 150 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **FK KG HR MG** | Acoplamento fixo para combate a incêndio, Latão |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **DSD KG N** | Junta de pressão e sucção para acoplamento de combate a incêndios |
| **DSD KG S** | Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio |
| **DSD KG V** | Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*