

FK KG HR AL

Acoplamento fixo para combate a incêndio

HANSA**FLEX**

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	face plana
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo	Acoplamento fixo com rosca externa
Tipo de vedação 2	Junta moldada em nitrila preta
Material	Alumínio



Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Distância do ressalto (mm)	Tamanho nominal Storz
FK KG 31 HR 20 D AL	Rosca 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D AL	Rosca 1" -11	31	25-D
FK KG 31 HR 32 D AL	Rosca 1.1/4" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 AL	Rosca 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 AL	Rosca 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 AL	Rosca 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 AL	Rosca 1.1/2" -11	52	38
FK KG 52 HR 50 AL	Rosca 2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C AL	Rosca 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C AL	Rosca 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C AL	Rosca 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C AL	Rosca 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C AL	Rosca 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 40 AL	Rosca 1.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 50 AL	Rosca 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 AL	Rosca 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 AL	Rosca 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B AL	Rosca 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B AL	Rosca 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B AL	Rosca 3" -11	89	75-B
FK KG 105 HR 75 AL	Rosca 3" -11	105	90
FK KG 115 HR 100 AL	Rosca 4" -11	115	100
FK KG 133 HR 100 A AL	Rosca 4" -11	133	110-A
FK KG 160 HR 150 AL	Rosca 6" -11	160	150

Variantes do produto

FK KG HR MG Acoplamento fixo para combate a incêndio, Latão

Acessório para

DSD KG N	Junta de pressão e succção para acoplamento de combate a incêndios
DSD KG S	Junta de pressão e succção, acoplamento de combate a incêndio
DSD KG V	Junta de pressão e succção, acoplamento de combate a incêndio