

Características		
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica	
Tipo de vedação 1	face plana	
Conexão 2	Acoplamento de garras	
Tipo	Acoplamento fixo com rosca externa	
Tipo de vedação 2	Junta moldada em nitrila preta	
Material	Latão	



Artigo			
Descrição R		Distância do ressalto (mm)	Tamanho nominal Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	Rosca 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	Rosca 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	Rosca 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	Rosca 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	Rosca 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	Rosca 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	Rosca 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	Rosca 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	Rosca 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	Rosca 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	Rosca 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	Rosca 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	Rosca 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	Rosca 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	Rosca 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	Rosca 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	Rosca 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG R	Rosca 4" -11	133	110-A

Variantes do produto

FK KG HR AL Acoplamento fixo para combate a incêndio, Alumínio

Acessório para		
DSD KG N	Junta de pressão e sucção para acoplamento de combate a incêndios	
DSD KG S	Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio	
DSD KG V	Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio	