

# FLD R N

Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio

**HANSA FLEX**

## Características

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Tipo</b>     | Vedação plana para acoplamento fixo com rosca interna |
| <b>Material</b> | Borracha de nitrila preta                             |



## Artigo

| Descrição     | para rosca   | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1/2 N   | Rosca 1/2"   | 17           | 22           | 2         |
| FLD R 3/4 N   | Rosca 3/4"   | 18           | 27           | 2         |
| FLD R 1 N     | Rosca 1"     | 20           | 33           | 3         |
| FLD R 1 1/2 N | Rosca 1.1/2" | 39           | 48           | 3         |
| FLD R1 1/4 N  | Rosca 1.1/4" | 33           | 42           | 3         |
| FLD R 2 N     | Rosca 2"     | 47           | 60           | 3         |
| FLD R 2 1/2 N | Rosca 2.1/2" | 66           | 76           | 3         |
| FLD R 3 N     | Rosca 3"     | 76           | 88           | 3         |
| FLD R 4 N     | Rosca 4"     | 102          | 113          | 3         |
| FLD R 4 1/2 N | Rosca 4.1/2" | 105          | 126          | 3         |
| FLD R 5 N     | Rosca 5"     | 122          | 140          | 4         |

## Variantes do produto

|           |   |
|-----------|---|
| FLD R N W | Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio, Nitrila branca |
| FLD R T   | Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio, PTFE           |

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

|             |  |
|-------------|--|
| FK KG IR AL | Acoplamento fixo para combate a incêndio |
| FK KG IR MG | Acoplamento fixo para combate a incêndio |