
# FLD R N

Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Vedação plana para acoplamento fixo com rosca interna |
| **Material** | Borracha de nitrila preta |






## Artigo

| Descrição | para rosca | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **FLD R 1/2 N** | Rosca 1/2" | 17 | 22 | 2 |
| **FLD R 3/4 N** | Rosca 3/4" | 18 | 27 | 2 |
| **FLD R 1 N** | Rosca 1" | 20 | 33 | 3 |
| **FLD R 1 1/2 N** | Rosca 1.1/2" | 39 | 48 | 3 |
| **FLD R1 1/4 N** | Rosca 1.1/4" | 33 | 42 | 3 |
| **FLD R 2 N** | Rosca 2" | 47 | 60 | 3 |
| **FLD R 2 1/2 N** | Rosca 2.1/2" | 66 | 76 | 3 |
| **FLD R 3 N** | Rosca 3" | 76 | 88 | 3 |
| **FLD R 4 N** | Rosca 4" | 102 | 113 | 3 |
| **FLD R 4 1/2 N** | Rosca 4.1/2" | 105 | 126 | 3 |
| **FLD R 5 N** | Rosca 5" | 122 | 140 | 4 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **FLD R N W** | Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio, Nitrila branca |
| **FLD R T** | Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio, PTFE |

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **FK KG IR AL** | Acoplamento fixo para combate a incêndio |
| **FK KG IR MG** | Acoplamento fixo para combate a incêndio |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*