


Características			
Campo de aplicação	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios		
Conexão 1 + 2	Luva de encaixe		
Modelo	reto		
Tipo	União de encaixe		
Cor	preto		
Fluidos	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N2/CO2		
Material	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila		





Artigo				
Descrição	Ø d1	Ø d2	ØВ	L1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JG 04 04 E	4	4	14	32
JG 04 05 E	5	5	14	32
JG 20 06 04 E	6	4	15	35
JG 04 06 E	6	6	15	35
JG 20 08 04 E	8	4	18	42
JG 20 08 06 E	8	6	18	42
JG 04 08 E	8	8	18	42
JG 20 10 04 E	10	4	20	42
JG 20 10 06 E	10	6	20	42
JG 20 10 08 E	10	8	20	42
JG 04 10 E	10	10	20	42
JG 20 12 08 E	12	8	23	53
JG 20 12 10 E	12	10	24	54
JG 04 12 E	12	12	23	51
JG 04 15 E	15	15	28	62
JG 04 18 E	18	18	32	65
JG 04 22 E	22	22	36	71
JG 04 28 E	28	28	50	91

Acessórios		
JG 18 S	Anel de segurança para união de encaixe	
JG 19 E	Tampa de proteção para união de encaixe	