

# JG 18 S

Anel de segurança para união de encaixe

**HANSA FLEX**

## Características

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Cor      | preto             |
| Material | Acetal copolímero |



## Descrição

O dispositivo de segurança evita o desbloqueio involuntário do elemento de retenção.

## Artigo

| Descrição  | para Ø externo do tubo em (mm) |
|------------|--------------------------------|
| JG 18 15 S | 15                             |
| JG 18 18 S | 18                             |

## é acessório para os seguintes produtos

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| JG 01 (zyl.)        | União macho                            |
| JG 12               | União de anteparo                      |
| JG 11 (keg.)        | União de rosca macho, em L             |
| JG 01 (keg.)        | União macho                            |
| JG 15 WB / JG 22 WB | Ângulo de 90° para montagem na parede  |
| JG 02 / JG 30       | União de encaixe, em T                 |
| JG 22               | União de encaixe, ângulo 90°           |
| JG 11 (zyl.)        | União de rosca macho, em L             |
| JG 03 / JG 21       | União de encaixe, ângulo 90°           |
| JG 10 (keg.)        | União de rosca macho, em T             |
| JG 23               | União de encaixe, em Y                 |
| JG 04 / JG 20       | União de encaixe                       |
| JG 45 (UN/UNF)      | União de rosca fêmea                   |
| JG 45 (BSP)         | União de rosca fêmea                   |
| JG 10 (zyl.)        | União de rosca macho, em T             |
| JG 06 / JG 13       | Bocal de conexão com redução           |
| JG UB               | Curva de inversão com união de encaixe |
| JG 09 (keg.)        | União de rosca macho, ângulo 90°       |
| JG 09 (zyl.)        | União de rosca macho, ângulo 90°       |