

KAMMRING G

Anel de câmara, em polegada

HANSA FLEX

Características

Material Aço



Artigo

| Descrição | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | para rosca | S (mm) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| KAMMRING 1/8 | 12,20 | 15,00 | Rosca 1/8" | 1,40 |
| KAMMRING 1/4 | 16,15 | 19,50 | Rosca 1/4" | 1,90 |
| KAMMRING 3/8 | 19,50 | 23,50 | Rosca 3/8" | 1,90 |
| KAMMRING 1/2 | 23,30 | 28,50 | Rosca 1/2" | 1,90 |
| KAMMRING 3/4 | 28,60 | 34,50 | Rosca 3/4" | 1,90 |
| KAMMRING 1 | 36,60 | 43,50 | Rosca 1" | 2,60 |
| KAMMRING M42-11/4 | 44,90 | 55,50 | Rosca 1.1/4" | 2,50 |
| KAMMRING M48-11/2 | 50,90 | 62,00 | Rosca 1.1/2" | 2,50 |
| KAMMRING 2 | 63,30 | 70,00 | Rosca 2" | 2,50 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---------------|------------------------------------|
| AOVR OK | Conexão roscada |
| GE HROK AJ | Conexão roscada |
| GE HROK AOB | Conexão roscada |
| GE HROK L HJ | Conexão roscada, longo |
| L HROK HB | Conexão roscada, em L |
| L HROK HJ | Conexão roscada, em L |
| L HROK HJOF | Conexão roscada, em L |
| T HROK HB | Conexão roscada, em T |
| T HROK HJ | Conexão roscada, em T |
| T HROK HJOF | Conexão roscada, em T |
| W45 HROK HB | Conexão roscada, ângulo 45° |
| W45 HROK HJ | Conexão roscada, ângulo 45° |
| W45 HROK HJOF | Conexão roscada, ângulo 45° |
| W90 HROK AOB | Conexão roscada, ângulo 90° |
| W90 HROK HB | Conexão roscada, ângulo 90° |
| W90 HROK HJ | Conexão roscada, ângulo 90° |
| W90 HROK HJL | Conexão roscada, ângulo 90° |
| W90 HROK HJOF | Conexão roscada, ângulo 90° |
| W90 HROK HJR | Conexão roscada, ângulo 90° |
| W90 HROK L HJ | Conexão roscada, longo, ângulo 90° |