


KAMMRING G

Anel de câmara, em polegada

HANSA FLEX

Características

Material Aço



Artigo

Descrição	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	para rosca	S (mm)
KAMMRING 1/8	12,20	15,00	Rosca 1/8"	1,40
KAMMRING 1/4	16,15	19,50	Rosca 1/4"	1,90
KAMMRING 3/8	19,50	23,50	Rosca 3/8"	1,90
KAMMRING 1/2	23,30	28,50	Rosca 1/2"	1,90
KAMMRING 3/4	28,60	34,50	Rosca 3/4"	1,90
KAMMRING 1	36,60	43,50	Rosca 1"	2,60
KAMMRING M42-11/4	44,90	55,50	Rosca 1.1/4"	2,50
KAMMRING M48-11/2	50,90	62,00	Rosca 1.1/2"	2,50
KAMMRING 2	63,30	70,00	Rosca 2"	2,50

é acessório para os seguintes produtos

AOVR OK	Conexão roscada
GE HROK AJ	Conexão roscada
GE HROK AOB	Conexão roscada
GE HROK L HJ	Conexão roscada, longo
L HROK HB	Conexão roscada, em L
L HROK HJ	Conexão roscada, em L
L HROK HJOF	Conexão roscada, em L
T HROK HB	Conexão roscada, em T
T HROK HJ	Conexão roscada, em T
T HROK HJOF	Conexão roscada, em T
W45 HROK HB	Conexão roscada, ângulo 45°
W45 HROK HJ	Conexão roscada, ângulo 45°
W45 HROK HJOF	Conexão roscada, ângulo 45°
W90 HROK AOB	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HROK HB	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HROK HJ	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HROK HJL	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HROK HJOF	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HROK HJR	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HROK L HJ	Conexão roscada, longo, ângulo 90°