LSK G
Acoplamento de garras (ar)

HANSA FLEX

Características

Tipo	Acoplamentos com garras para mangueira
Complemento de tipo	com came duplo de segurança
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Anel de vedação de borracha
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Ferro fundido
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Variantes do produto

LSK G AC	Acoplamento de garras (ar), Aço

Acessórios

LSK GDOR	Anel de borracha para acoplamento de garras

Acessório para

LSK GOOR	Anel de borracha para acoplamento de garras

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.