

### Características

<b>Tipo</b>	Acoplamentos com garras para mangueira
<b>Complemento de tipo</b>	com came duplo de segurança
<b>Conexão 1</b>	Terminal de mangueira
<b>Conexão 2</b>	Acoplamento de garras
<b>Tipo de vedação 2</b>	Anel de vedação de borracha
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

### Variantes do produto

LSK G	Acoplamento de garras (ar), Ferro fundido
-------	---

### Acessórios

LSK GDOR	Anel de borracha para acoplamento de garras
----------	---

### Acessório para

LSK GOOR	Anel de borracha para acoplamento de garras
----------	---