# LSK G AC MODY

Acoplamento de garras (ar), MODY

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Acoplamento de mangueira MODY |
| **Conexão 1** | Terminal de mangueira |
| **Conexão 2** | Acoplamento de garras |
| **Tipo de vedação 2** | Anel de vedação de borracha |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

com anel de proteção roscado reforçado e um anel de vedação novo, presente em ambos os lados.

## Artigo

| Descrição | para diâmetro interno da mangueira (mm) | Polegada | Distância do ressalto (mm) | Pressão operacional bar |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 13 G AC MODY** | 12,5 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 20 G AC MODY** | 20,0 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 25 G AC MODY** | 25,0 | 1" | 42 | PN 16 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **LSK SDOR N** | Anel de borracha para acoplamento MODY |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **LSK SGOR N** | Anel de borracha para acoplamento MODY |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*