

# LSK GDOR

Anel de borracha para acoplamento de garras

## Características

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                | Anel de borracha para acoplamentos de garras |
| <b>Complemento de tipo</b> | resistente ao vapor                          |
| <b>Temperatura min.</b>    | -40 °C                                       |
| <b>Temperatura max.</b>    | 200 °C                                       |
| <b>Material</b>            | Silicone                                     |



## Artigo

| Descrição | Ø externo<br>(mm) | Ø interno<br>(mm) | h<br>(mm) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| LSK GDOR  | 33                | 20                | 10        |

## é acessório para os seguintes produtos

|             |  |
|-------------|--|
| LSK G D     | Acoplamento de garras (ar), giratório          |
| LSK IR D    | Acoplamento de garras (ar), giratório          |
| LSK G AC    | Acoplamento de garras (ar)                     |
| LSK G       | Acoplamento de garras (ar)                     |
| LSK HR G    | Acoplamento de garras (ar)                     |
| LSK HR G AC | Acoplamento de garras (ar)                     |
| LSK HR G D  | Acoplamento de garras (ar), giratório          |
| LSK IR G    | Acoplamento de garras (ar)                     |
| LSK SB G    | Acoplamento de garras (ar), colar de segurança |
| LSK SB G D  | Acoplamento de garras (ar), colar de segurança |