# LSK GDOR

Anel de borracha para acoplamento de garras

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Anel de borracha para acoplamentos de garras |
| **Complemento de tipo** | resistente ao vapor |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 200 °C |
| **Material** | Silicone |

## Artigo

| Descrição | Ø externo (mm) | Ø interno (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| **LSK GDOR** | 33 | 20 | 10 |

## é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **LSK G D** | Acoplamento de garras (ar), giratório |
| **LSK IR D** | Acoplamento de garras (ar), giratório |
| **LSK G AC** | Acoplamento de garras (ar) |
| **LSK G** | Acoplamento de garras (ar) |
| **LSK HR G** | Acoplamento de garras (ar) |
| **LSK HR G AC** | Acoplamento de garras (ar) |
| **LSK HR G D** | Acoplamento de garras (ar), giratório |
| **LSK IR G** | Acoplamento de garras (ar) |
| **LSK SB G** | Acoplamento de garras (ar), colar de segurança |
| **LSK SB G D** | Acoplamento de garras (ar), colar de segurança |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*