

Características

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Anel de borracha para acoplamentos de garras |
| Complemento de tipo | borracha sintética resistente ao óleo |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material | Perbunan |



Artigo

| Descrição | Ø externo (mm) | Ø interno (mm) | h (mm) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| LSK GOOR | 34 | 20 | 10,5 |

é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|----------------|--|
| LSK SB G | Acoplamento de garras (ar), colar de segurança |
| LSK IR G | Acoplamento de garras (ar) |
| LSK HR G | Acoplamento de garras (ar) |
| LSK G AC | Acoplamento de garras (ar) |
| LSK G | Acoplamento de garras (ar) |
| LSK HR G AC | Acoplamento de garras (ar) |
| LSK SB G D | Acoplamento de garras (ar), colar de segurança |
| LSK HR G D | Acoplamento de garras (ar), giratório |
| LSK G D | Acoplamento de garras (ar), giratório |
| LSK IR D | Acoplamento de garras (ar), giratório |
| LSK VERSCHLUSS | Tampa para acoplamentos de garras |