LSK HR G
Acoplamento de garras (ar)

Características

Tipo	Acoplamento de rosca externa com garras
Complemento de tipo	com came duplo de segurança
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Anel de vedação de borracha
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Ferro fundido
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Utilizar um acoplamento com junta em latão como contra-acoplamento.

Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 06 HR G	Rosca 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	Rosca 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	Rosca 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	Rosca 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	Rosca 1" -11	42	PN 10

Variantes do produto

LSK HR G AC	Acoplamento de garras (ar), Aço

Acessórios

LSK GDOR	Anel de borracha para acoplamento de garras

Acessório para

LSK GOOR	Anel de borracha para acoplamento de garras

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.