

Características			
Tipo	Acoplamento de rosca interna com garras		
Complemento de tipo	com came duplo de segurança		
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica		
Conexão 2	Acoplamento de garras		
Tipo de vedação 2	Anel de vedação de borracha		
Norma	DIN 3489		
Temperatura min.	-40 °C		
Temperatura max.	95 °C		
Material	Ferro fundido		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		



Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 06 IR G	Rosca 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	Rosca 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	Rosca 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	Rosca 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	Rosca 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	Rosca 1.1/4" -11	42	PN 10

Variantes do produto

LSK IR G AC Acoplamento de garras (ar), Aço

Acessórios

LSK GDOR Anel de borracha para acoplamento de garras

Acessório para

LSK GOOR Anel de borracha para acoplamento de garras