

LSK IR G AC

Acoplamento de garras (ar)

HANSA FLEX

Características

Tipo	Acoplamento de rosca interna com garras
Complemento de tipo	com came duplo de segurança
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Anel de vedação de borracha
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 10 IR G AC	Rosca 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	Rosca 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	Rosca 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	Rosca 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	Rosca 1" -11	42	PN 10

Variantes do produto

LSK G	Acoplamento de garras (ar), Ferro fundido
-------	---

Acessórios

LSK GDOR	Anel de borracha para acoplamento de garras
----------	---

Acessório para

LSK GOOR	Anel de borracha para acoplamento de garras
----------	---