LSK M

Acoplamento de garras (ar)

Características

Tipo	Acoplamentos com garras para mangueira
Complemento de tipo	com came duplo de segurança
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Junta em latão com reforço de borracha
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Ferro fundido
Proteção de superfície	galvanizado, cromado branco

Nota

Utilizar um acoplamento com junta em borracha como contra-acoplamento.

Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Acessório para

LSK HOOS	Parafuso de fixação para acoplamento de garras
LSK MOOH	Luva de latão para acoplamento de garras
LSK SOOR	Anel de mangueira para acoplamento de garras

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.