

### Características

<b>Tipo</b>	Acoplamento de mangueira MODY
<b>Complemento de tipo</b>	com came duplo de segurança
<b>Conexão 1</b>	Terminal de mangueira
<b>Conexão 2</b>	Acoplamento de garras
<b>Tipo de vedação 2</b>	Anel de vedação de borracha
<b>Norma</b>	DIN 3238
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Cabeça do acoplamento em ferro fundido maleável / adaptador em aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Descrição

com anel de proteção roscado reforçado e um anel de vedação novo, presente em ambos os lados.

### Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

### Acessórios

LSK SDOR N Anel de borracha para acoplamento MODY

### Acessório para

LSK SGOR N Anel de borracha para acoplamento MODY