


Características

Tipo	Acoplamento de mangueira MODY
Complemento de tipo	com came duplo de segurança
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Anel de vedação de borracha
Norma	DIN 3238
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Cabeça do acoplamento em ferro fundido maleável / adaptador em aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

com anel de proteção roscado reforçado e um anel de vedação novo, presente em ambos os lados.

Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Acessórios

LSK SDOR N Anel de borracha para acoplamento MODY

Acessório para

LSK SGOR N Anel de borracha para acoplamento MODY