

Características		
Tipo	Acoplamento de mangueira MODY	
Complemento de tipo	com came duplo de segurança	
Conexão 1	Terminal de mangueira	
Conexão 2	Acoplamento de garras	
Tipo de vedação 2	Anel de vedação de borracha	
Norma	DIN 3238	
Temperatura min.	-40 °C	
Temperatura max.	95 °C	
Material	Cabeça do acoplamento em ferro fundido maleável / adaptador em aço	
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado	



Descrição

com anel de proteção roscado reforçado e um anel de vedação novo, presente em ambos os lados.

Artigo

Ailigo				
Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Acessórios	
LSK SDOR N	Anel de horracha para acontamento MODY

Acessório para LSK SGOR N Anel de borracha para acoplamento MODY