

# LSK SB G

Acoplamento de garras (ar), colar de segurança

**HANSA****FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Acoplamentos com garras para mangueira
<b>Complemento de tipo</b>	com came duplo de segurança e colar de segurança
<b>Conexão 1</b>	Terminal de mangueira
<b>Conexão 2</b>	Acoplamento de garras
<b>Tipo de vedação 2</b>	Anel de vedação de borracha
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Ferro fundido
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Polegada	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
<b>LSK NW 13 SB G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 SB G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 SB G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 SB G</b>	25	1"	42	PN 10

## Acessórios

**LSK GDOR** Anel de borracha para acoplamento de garras

## Acessório para

**LSK GOOR** Anel de borracha para acoplamento de garras