

LSK SB G D

Acoplamento de garras (ar), colar de segurança

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo | Acoplamento giratório de mangueira com garras |
| Complemento de tipo | com came duplo de segurança e colar de segurança |
| Conexão 1 | Terminal de mangueira |
| Conexão 2 | Acoplamento de garras |
| Tipo de vedação 2 | Anel de vedação de borracha |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material | Cabeça do acoplamento em ferro fundido maleável / adaptador em aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | para diâmetro interno da mangueira (mm) | Polegada | Distância do ressalto (mm) | Pressão operacional bar |
|------------------|---|----------|----------------------------|-------------------------|
| LSK NW 13 SB G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 SB G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 SB G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Acessórios

LSK GDOR Anel de borracha para acoplamento de garras

Acessório para

LSK GOOR Anel de borracha para acoplamento de garras