

# SNK 45 KA M

Niple de lubrificação cônico, sextavado, ângulo 45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>                | rosca externa métrica cônica                     |
| <b>Tipo de vedação 1</b>        | vedação roscada                                  |
| <b>Conexão 2</b>                | Niple de lubrificação                            |
| <b>Tipo</b>                     | Niple de lubrificação cônico                     |
| <b>Complemento de tipo</b>      | design angulado                                  |
| <b>Modelo</b>                   | Ângulo de 45°                                    |
| <b>Norma</b>                    | DIN 71412                                        |
| <b>Característica adicional</b> | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| <b>Material</b>                 | Aço                                              |
| <b>Proteção de superfície</b>   | com revestimento galvanizado                     |



## Artigo

| Descrição         | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KA M06-1.0 | M 6 x 1 K  | 5,5       | 20,2       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KA M08-1.0 | M 8 x 1 K  | 5,5       | 20,2       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KA M10-1.0 | M 10 x 1 K | 5,5       | 20,5       | 11,0       | 11         |