

SNK 90 KU M

Niple de lubrificação cônico, esfera, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Conexão 1 | rosca externa métrica cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Niple de lubrificação |
| Tipo | Niple de lubrificação cônico |
| Complemento de tipo | design esférico |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Norma | DIN 71412 |
| Característica adicional | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KU M06-1.00 | M 6 x 1 K | 5,5 | 18 | 13 | 9 |
| SNK 90 KU M08-1.00 | M 8 x 1 K | 5,5 | 18 | 13 | 9 |
| SNK 90 KU M10-1.00 | M 10 x 1 K | 5,5 | 20 | 14 | 11 |

Variantes do produto

SNK 90 KU M V2 Niple de lubrificação cônico, esfera, ângulo 90°, Aço inoxidável 1.4305