

# SNK 90 KU M

Niple de lubrificação cônico, esfera, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Conexão 1</b>                | rosca externa métrica cônica                     |
| <b>Tipo de vedação 1</b>        | vedação roscada                                  |
| <b>Conexão 2</b>                | Niple de lubrificação                            |
| <b>Tipo</b>                     | Niple de lubrificação cônico                     |
| <b>Complemento de tipo</b>      | design esférico                                  |
| <b>Modelo</b>                   | Ângulo de 90°                                    |
| <b>Norma</b>                    | DIN 71412  |
| <b>Característica adicional</b> | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| <b>Material</b>                 | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b>   | com revestimento galvanizado                     |



## Artigo

| Descrição          | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KU M06-1.00 | M 6 x 1 K  | 5,5       | 18         | 13         | 9          |
| SNK 90 KU M08-1.00 | M 8 x 1 K  | 5,5       | 18         | 13         | 9          |
| SNK 90 KU M10-1.00 | M 10 x 1 K | 5,5       | 20         | 14         | 11         |

## Variantes do produto

SNK 90 KU M V2 Niple de lubrificação cônico, esfera, ângulo 90°, Aço inoxidável 1.4305